



ARNU07GQAA4  
ARNU09GQAA4  
ARNU12GQAA4  
ARNU15GQAA4

Référence	Unité indépendante			ARNU07GQAA4	ARNU09GQAA4	ARNU12GQAA4	ARNU15GQAA4
Puissance	Froid	Nom	kW	2.2	2.8	3.6	4.5
	Chaud	Nom	kW	2.5	3.2	4.0	5.0
Puissance absorbée	Froid / Chaud	Nom <sup>1)</sup>	W	15	15	18	24
	Froid / Chaud	Rated <sup>2)</sup>	W	30	30	30	30
Alimentation électrique			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50 1 / 220 / 60	1 / 220-240 / 50 1 / 220 / 60	1 / 220-240 / 50 1 / 220 / 60	1 / 220-240 / 50 1 / 220 / 60
Débit d'air	Froid	H / M / L	m <sup>3</sup> /min	6.7 / 5.9 / 4.8	6.7 / 5.9 / 4.8	7.5 / 5.9 / 4.8	8.7 / 6.7 / 5.9
	Chaud	H / M / L	m <sup>3</sup> /min	6.7 / 5.9 / 4.8	6.7 / 5.9 / 4.8	7.5 / 5.9 / 4.8	8.7 / 6.7 / 5.9
Pression sonore		H / M / L	dBA	37 / 34 / 28	37 / 34 / 28	39 / 34 / 28	42 / 37 / 31
Puissance sonore		H / M / L	dBA	53 / 50 / 44	53 / 50 / 44	56 / 50 / 44	58 / 53 / 50
Dimensions		W x H x D	mm	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210
Poids			kg	14.0	14.0	14.0	14.0
Raccordements frigorifiques	Liquide		mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Gaz		mm	12.7	12.7	12.7	12.7
	Condensats	ID	mm	12.2	12.2	12.2	12.2

\* Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés. (R410A)

Nom. : Performance mesurée sous l' EN14511

Note :

1. Les données ont été mesurées dans les conditions suivantes :

- Froid : T°C intérieure 27°C BS / 19°C BH, T°C Extérieure 35°C BS / 24°C BH, Longueur frigorifique 7.5m sans dénivelé.
- Chaud : T°C intérieur 20°C BS / 15°C BH, T°C Extérieure 7°C BS / 6°C BH, Longueur frigorifique 7.5m sans dénivelé.

2. Dans notre politique de perfectionnement constant des produits, les caractéristiques et les données susmentionnées sont sous réserve de modification sans obligation de préavis.

3. Dia. Int. : 'Diamètre intérieur'

## Accessoires

Référence	ARNU07GQAA4	ARNU09GQAA4	ARNU12GQAA4	ARNU15GQAA4
1 entrée			PDRYCB000	
Contact sec	2 entrées		PDRYCB400	
	Pour thermostat (On-Off / Mode / Vitesse de ventilation)		PDRYCB300	
	Communication Modbus		PDRYCB500	
Détendeur déporté			PRGK024A0	

Télécommandes filaires						Télécommande Infrarouge	
Premium	Standard III		Standard II		Simplifié	Simplifié Hôtel	
PREMTA000 PREMTA000A PREMTA000B	PREMTB100 (Blanc)	PREMTB10 (Noir)	PREMTB001 (Blanc)	PREMTB01 (Noir)	PQRCVCLQ (Noir) PQRCVCLQW (Blanc)	PQRCHCA0Q (Noir) PQRCHCA0QW (Blanc)	PQWRHQFDB